

Cale de Fond OCEIS G45®-FR

Cale d'enrobage pour les armatures de produits préfabriqués béton

Présentation cale d'enrobage pour le positionnement des armatures dans les produits béton préfabriqués

Domaines d'application 1) garantie de l'enrobage des aciers dans tout ouvrage en béton préfabriqué après validation technique
2) garantie de l'enrobage des produits entrant dans le référentiel NF 120 Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression et produits suivant NF EN 1916 et NF P 16-345-2

Caractères généraux 1) produit en polypropylène régénéré
2) mise en place sur croix d'armature ou sur un fil*
3) mise en place rapide
4) blocage en rotation de la cale après la mise en place
5) enrobage respecté et régulier

Caractéristiques

Coloris Gris (autre couleur sur demande)
Peu visible au décoffrage

Conditionnement carton de 500 pièces

Stockage dans un endroit sec et faiblement exposé aux U.V

Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine après ce délai, les cales peuvent être fragilisées

DONNEES TECHNIQUES CALE G 45 OCEIS		
Matière	PP régénéré	
volume	17,9	cm ³
masse	16,5	g
charge statique admissible	220	daN
effort admissible sur système d'accroche	5	daN
diamètre de fil accepté	8 à 14	mm
enrobage théorique	45	mm
enrobage moyen	46.7	mm
écart type sur enrobage	0,71	mm

Note Les caractéristiques techniques indiquées dans cette notice sont basées sur des résultats d'essais pratiqués dans nos laboratoires avec une cale positionnée sur croix d'armature et peuvent varier par rapport à des résultats obtenus dans d'autres conditions.

- *** le positionnement sur un seul fil donne des capacités de charge inférieure et ne permet pas le blocage en rotation de la cale.**
-

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits OCEIS, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société OCEIS a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre société est à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



OCEIS SAS
ZI de la Blavetière
2 rue Blaise Pascal
44210 Pornic
France

Tel : 02 40 82 87 24
Fax : 02 40 82 66 98
contact@oceis.fr